

9700-000188



Szlifierka  
do ścian i sufitów  
z odkurzaczem

GRÖNE

Szlifierka  
do ścian i sufitów  
z odkurzaczem



**Wszędzie tam gdzie liczy się tempo prac oraz dbałość o najdrobniejsze szczegóły zastosowanie znajdują szlifierki do ścian i sufitów marki Gröne. Konstrukcja wysięgnika z regulowaną długością powoduje, że maszyna spisie się na medal zarówno w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni jak i tam, gdzie trzeba sięgnąć daleko lub wysoko.**

# Szlifierka do ścian i sufitów z odkurzaczem



Niezwykle ważne podczas pracy szlifierką na wysięgniku (popularnie nazywaną „żyrafą”) jest skuteczne odsysanie bardzo gęstego pyłu gipsowego. Gröne poleca odkurzacz GVCV 12-25-32 pracujący w systemie wężu o średnicy 32 mm wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia filtra wstępnego oraz regulację siły odsysania.


## Odkurzacz GVCV 12-25-32

Napięcie robocze	Moc	Maksymalne obciążenie gniazda pomocniczego	Miękki start	Podciśnienie
230 V	1200 W	2200 W	tak	250 mbar

Przepływ powietrza	Średnica przyłącza na wąż	Stopień ochrony	Waga	Numer indeksu
66 l/s	32 mm	IPX4	14,7 kg	2556-880025

## Zalety produktu

- Odkurzacz klasy przemysłowej przystosowany do pracy z elektronarzędziami w trybie na sucho i na mokro.
- Regulacja podciśnienia umożliwia pracę żyrafą z gładziami o różnej gęstości.
- Możliwość podłączenia narzędzia o mocy do 2200 W (automatyczne załączanie narzędzia) – łatwiejszy, bardziej komfortowy tryb pracy z maszyną.
- Praca bez przejściówek z osprzętem w systemie 32 mm.
- Automatyczny lub ręczny tryb czyszczenia filtra.
- Dwuturbinowy silnik – większa niezawodność, lepsze ssanie.
- Do pracy z najdrobniejszymi pyłami takimi, jak zeszlifowany gips.



## Szlifierka GWG 7-225 RB

Napięcie robocze	Moc	Wymiar talerza szlifierskiego	Długość chwytu	Prędkość na biegu jałowym	Waga	Numer indeksu
230 V	650 W	225 mm	1200-1700 mm	1050 obr./min.	3,5 kg	2512-230650

## Zalety produktu

- Cztery stopnie swobody talerza szlifującego.
- Silnik na głowicy (brak wałka giętkiego) – niższa awaryjność.
- Regulowany wysięgnik – komfort pracy w każdych warunkach, duży zasięg.
- Opcja blokady głowicy pod kątem prostym – wygodna praca ze ścianami na dużych powierzchniach.
- Funkcja zintegrowania z odkurzaczem – daje możliwość regulacji siły przywierania talerza, co pozwala reagować na różne twardości obrabianego materiału.
- Aluminiowa obudowa przekładni – większa wytrzymałość i lepsze odprowadzanie ciepła z przekładni.
- Dobre uszczelnienie przekładni – zwiększona odporność na pyły wytwarzane podczas pracy.
- Dobra ochrona silnika przed pyłem – zwiększona żywotność urządzenia.
- Zdemontowana szczotka obwodowa – możliwość pracy w narożnikach.



GRÖNE  
www.grone.pl  
e-mail: elektronarzedzia@grone.pl  
tel. 505-261-739

Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży: